

LES PISCINES NEOSTEEL SONT DES BASSINS EN ACIER DE CONCEPTION ROBUSTE ET CONÇUS POUR ÊTRE ENTERRÉS.

CONCEPTION UNIQUE

Contrairement aux piscines acier hors sol, dont l'épaisseur de l'acier est de 0.3 ou 0.4 mm, les piscines Neosteel sont équipées d'une structure en acier de 0.80 mm d'épaisseur revêtue d'une couche de zinc et d'un revêtement plastifié anti corrosion, leur conférant une résistance accrue et une bonne stabilisé sur le long terme.



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Les piscines Neosteel sont équipées d'un rail d'accrochage Hung pour le liner bleu de 0.8 mm et d'une prédécoupe pour le skimmer et le refoulement.



Le bassin s'installe en une seule journée sur une dalle de béton, les bassins ovales doivent être renforcés d'un simple mur maçonné sur chaque longueur. Un isolant périphérique est recommandé avant le remblai au sable stabilisé.



ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS




Skimmer
et refoulement



Groupe de
filtration à sable
6 ou 10 m³/h



Kit plomberie



Blocs à bancher
pour les murs



Échelle



Coffret
de filtration



Projecteur